

```

// Создайте двухмерный массив для хранения квадрата.
int // Cree una matriz 2D para almacenar el cuadrado.
int // Create a 2D Array to store the square.
Scanner // 创建一个 2D 数组来存储正方形。
Scanner // قم بإنشاء مصفوفة ثنائية الأبعاد لتخزين المربع.
Scanner // 正方形を格納する 2D 配列を作成します。
int[][] square = new int[3][3];
Scanner input = new Scanner(System.in);
// ユーザーのマジックスクエアを読み込んでください。
System.out.println("Please enter your magic square.");
for (int i = 0; i < 3; i++)
    for (int j = 0; j < 3; j++)
        square[i][j] = input.nextInt();
// 2つの方法を使用して、正方形が次のようになっていることを確認します。
// 正しい数字と「マジック」サム
// 四角がマジックかどうかを出力します。
if (checkFrequency(square) && checkSums(square))
    System.out.println("You have a magic square");

```



Original train data

**fine-tune**

**fine-tune**

Base LLM

TCC data

*Domain shift between training and inference!*

Un conejo blanco puede saltar 15

facts = ['纳塔利娅在四月份把片段卖给了她的 48 个朋友, 然后', '她在五月份卖出的片段只有原来的一半。']

question = '纳塔利娅在四月和五月总共卖出了多少片段?'

facts.append(question)  
answer = None  
selected = select\_facts(facts)

reasoning tasks

**infer**

Reasoning-enhanced LLM

Predictions